

LUKOIL DRAW DY

Vysoko viskózný olej pre spracovanie farebných kovov, zvlášť ťaženie drôtov z farebných kovov

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL DRAW DY je vysoko viskózný olej pre spracovanie farebných kovov, zvlášť ťaženie drôtov z farebných kovov.

LUKOIL DRAW DY zaručuje vysokú kvalitu povrchu výrobku (hlavne u farebných kovov), ako i maximálnu ochranu proti opotrebovaniu a tým vysokú životnosť nástrojov.

LUKOIL DRAW DY sa pri nahriatí bez zvyšku odparí.

POUŽITIE

LUKOIL DRAW DY sa používa na spracovanie farebných kovov, špeciálne pre ťaženie medených drôtov, kde sú požiadavky na odparenie produktu pri nahriatí pre bezproblémové dodatočné lakovanie.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL DRAW DY
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	904
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>260
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	225
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	20,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".