

LUKOIL SUPERGRIND 18

Moderný vysoko výkonný brúsny olej pre obrábanie ocele

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SUPERGRIND 18 je moderný vysoko výkonný brúsny olej pre obrábanie ocele.

LUKOIL SUPERGRIND 18 vyniká dobrými vyplachovacími a výkonnosťnými vlastnosťami. Je zaistená maximálna akosť povrchu pri vysokých rezných rýchlostiach.

POUŽITIE

LUKOIL SUPERGRIND 18 bol špeciálne vyvinutý pre moderné obrábacie centrá. Je vhodný pre obrábanie tvrdej, cementovanej a kalenej ocele, ozubených kôl a vrtákov. Ďalej je vhodný ako rezný olej pre rezné operácie s geometricky definovaným ostrím.

Tento produkt je tvorený z komponentov, ktoré neovplyvňujú negatívne pracovné prostredie.

TYPICKÉ ÚDAJE

| VLASTNOSŤ | Jednotka | Skúšobná metóda | LUKOIL SUPERGRIND 18 |
|---------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| Hustota pri 15 °C | kg/m ³ | DIN 51757 | 854 |
| Bod vzplanutia | °C | ISO 2592 | >190 |
| Kin. viskozita pri 40 °C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 18,5 |
| Kin. viskozita pri 100 °C | mm ² /s | DIN 51562/T1 | 4,0 |
| Bod tuhnutia | °C | DIN ISO 3016 | <-12 |

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".