

LUKOIL CUT YM

Univerzálny rezný olej bez obsahu chlóru

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL CUT YM je univerzálny rezný olej bez obsahu chlóru z vysoko akostného minerálneho oleja a moderných aditív.

LUKOIL CUT YM je rezný olej vyššej viskozity s dostačujúcim odplavovacím účinkom. Vyvážená kombinácia účinných látok zaisťuje vysokú kvalitu povrchu výrobku a optimalizuje životnosť nástroja. Nepatrná tvorba olejovej hmly znižuje zaťaženie ovzdušia na pracovisku.

POUŽITIE

LUKOIL CUT YM je univerzálny rezný olej vyššej viskozity pre stredné a ťažké práce ako pretlačovanie alebo obrábanie bokov zubov legovaných ocelí, uhlíkových ocelí, liatin ako i ľahkých a farebných kovov.

Je tiež používaný ako tváriaci olej pre hlboké ťaženie a valcovanie.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL CUT YM
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	888
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>235
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	43,0
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	6,9
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-18

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".