

# LUKOIL CUT SU

Vysoko výkonný rezný olej bez obsahu chlóru

## SCHVÁLENIA

## SPLŇA

### POPIS PRODUKTU

**LUKOIL CUT SU** je vysoko výkonný rezný olej z vysoko akostného minerálneho oleja s modernými aditívami neobsahujúci chlór.

**LUKOIL CUT SU** je rezný olej s vyššou viskozitou pre náročné rezné operácie. Vyvážená kombinácia účinných látok zaisťuje vysokú kvalitu povrchu obrobku a optimalizuje životnosť nástroje.

### POUŽITIE

**LUKOIL CUT SU** je vysoko výkonný rezný olej s dobrým odplavovacím účinkom pre náročné automatické obrábanie, preťahovanie a odvaľovanie, rezanie závitov, brúsenie bokov zubov, brúsenie závitov, obrážanie, výrobu ozubení. Pre obrábanie nízko, vysoko a maximálne legovaných ocelí, Cr-Ni ocelí, austenitických a martensitických ocelí, vysoko legovaných zliatin železa (Ni, Cr) a pre práce na najťažšie obrábateľných materiáloch (zliatiny Ni, Co, Ti ...).

### TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL CUT SU
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	892
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>200
Kin. viskozita pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	33,5
Kin. viskozita pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	5,6
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-21

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".