

LUKOIL HONE YL

Nízko-viskózný vysoko výkonný honovací olej s veľmi dobrým odplavovacím účinkom

SCHVÁLENIA

SPĺŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL HONE YL je vysoko výkonný honovací olej s vysokou EP aditíváciou k honovaniu vysoko pevných a povrchovo zušľachtených materiálov a dlhou životnosťou nástroja.

Vďaka výraznému odplavovaciemu účinku je dosiahnuté rýchle odstránenie triesok a zároveň efektívny záber materiálu. Vysoká ochrana proti opotrebovaniu v spojení s polárne účinnými látkami zaručuje bezpečné mazanie vodiacich líšt a vysokú kvalitu povrchu obrobku tiež u vysoko pevných a nepoddajných zvláštnych zliatin.

POUŽITIE

LUKOIL HONE YL sa používa k honovaniu vysoko pevných a povrchovo zušľachtených materiálov.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL HONE YL
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	864
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>110
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	4,7
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	1,6
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-27

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".