

LUKOIL CUT XU

Vysoko výkonný rezný olej bez obsahu chlóru

SCHVÁLENIA

SPĽŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL CUT XU je vysoko výkonný rezný olej z vysoko akostného minerálneho oleja a moderných aditív neobsahujúci chlór.

LUKOIL CUT XU sa vyznačuje predovšetkým svojou univerzálnou možnosťou využitia v reznom spracovaní kovov. Vyvážená kombinácia účinných látok zaisťuje vysokú kvalitu povrchu obrobkou a optimalizuje životnosť nástroja. Prísady „anti-mist“ zabraňujú rozprašovaniu hmly na pracovisku.

POUŽITIE

LUKOIL CUT XU je vhodný pre odvaľovanie, vŕtanie, sústruženie, frézovanie, rezanie závitov, niektoré preťahovanie, brúsenie (tiež pre vysoké uberanie s diamantovým brúsnym kotúčom) a pre niektoré procesy hlbokého vŕtania, tiež za sťažených podmienok. Používaný pre spracovanie zliatin železa, vysoko a maximálne legovanej ocele, Cr-Ni ocele, austenitické a martensitické ocele a tiež pre najťažšie obrábatel'né materiály.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL CUT XU
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	877
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>190
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	22,5
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	4,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-24

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".