

LUKOIL SLIDO

Oleje pre kĺzné vedenie a vedenie rámových píl na báze vysoko kvalitných minerálnych olejov

SCHVÁLENIA

SPLŇA

DIN 51502 CG a CGLP
 DIN 51517 CLP
 ISO/TR 3498-G
 ISO 6743/13-G
 Cincinnatí P47 (LUKOIL SLIDO 68)
 Cincinnatí P50 (LUKOIL SLIDO 220)
 Stupeň sily opotrebovania podľa DIN ISO 14635-1
 A/8,3/90-M: >12

POPIS PRODUKTU

Oleje rady **LUKOIL SLIDO** sa vyznačujú maximálnou príľnavosťou, dobrou ochranou proti korózii a odolnosťou proti starnutiu.

POUŽITIE

Ako olej pre kĺzavé vedenie v kovospracujúcom priemysle, rada olejov **LUKOIL SLIDO** zamedzuje trhavým posuvom („StickSlip“) pri malých posuvných rýchlostiach. To má vplyv na lepšiu kvalitu povrchu obrábanej súčiastky, predĺženie životnosti nástroja a zníženie opotrebovania kĺzavého vedenia. Prevažne pre centrálné mazacie systémy, vysoko namáhané vodiace plochy a kombinácie hydraulika -vodiaca plocha.

Ako olej pre rámové píly v kovospracujúcom priemysle, sa rada olejov **LUKOIL SLIDO** používa pri veľkom posuve a ďalej ako prevodový olej a olej pre ďalšie aplikácie.

Ako oleje pre rámové píly v drevospracujúcom priemysle, **LUKOIL SLIDO 68** sa používa len za veľmi hlbokých teplôt.

Obzvlášť **LUKOIL SLIDO 220** preyšuje požiadavky ESTEREK, LINK a WURSTER & DIETZ. Obzvlášť pre rámové píly PINI & KAY odporúčame **LUKOIL SLIDO 460**. Prosím, dbajte odporúčaní výrobcov strojov!

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL SLIDO			
			68	220	320	460
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	881	894	898	904
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>230	>250	>260	>280
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	73	220	315	497
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,1	18,7	23,5	31,3
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-27	<-15	<-12	<-9

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19/10/2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

