

LUKOIL GREASE L2

Univerzálne plastické mazivo obsahujúce lítiové mydlo, s dobrou mechanickou a tepelnou stabilitou

SCHVÁLENIA

SPLŇA

DIN 51 825 - K 2 K-30

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GREASE L2 je univerzálne plastické mazivo obsahujúce lítiové mydlo, s dobrou mechanickou a tepelnou stabilitou, do značnej miery odolné voči vplyvu vlhkosti.

LUKOIL GREASE L2 vyniká mimoriadnou mazivosťou, ktorá zaisťuje spoľahlivú ochranu proti opotrebeniu dielov, predlžuje ich životnosť a znižuje množstvo odstávok.

LUKOIL GREASE L2 sa vyznačuje dobrou odolnosťou voči vode, čím zaručuje stále mazanie a ochranu proti korózii, dokonca aj pri vniknutí vody do mazaného miesta, predlžuje životnosť komponentov.

LUKOIL GREASE L2 ponúka veľmi dobrú ochranu proti korózii a hrdzaveniu - zaisťuje bezpečnú ochranu dielov vo vlhkom a kyslom prostredí, predlžuje ich životnosť.

LUKOIL GREASE L2 ponúka vysokú oxidačnú stálosť - predlžuje životnosť plastického maziva, a tým znižuje zriaďovacie náklady a náklady na údržbu.

LUKOIL GREASE L2 je mazivo dobre čerpatelné dlhými potrubiami, je veľmi vhodné pre centrálné mazacie systémy a redukuje náklady na skladovanie.

LUKOIL GREASE L2 má univerzálne použitie, redukuje množstvo potrebných produktov, a tým skladovacie náklady.

POUŽITIE

LUKOIL GREASE L2 je univerzálne použiteľné plastické mazivo pre klzné a valivé ložiská všetkých typov a širokého rozmedzia otáčok vo vozidlách, stavebných a poľnohospodárskych strojoch a v priemyslových aplikáciách. Veľmi vhodné pre centrálné mazacie systémy. Prevádzková teplota sa pohybuje v rozmedzí od -30 °C do +120 °C.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GREASE L2
Vzhľad	---		hladký / jasný
Farba	---		žltohnedá
Konzistencia	NLGI	DIN 51818	2
Bod skvapnutia	°C	DIN ISO 2176	>195
Otáčkový faktor d_n ($n_D \cdot d_m$)	mm/min		400.000
Viskozita základového oleja pri 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	120

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahradzuje všetky predchádzajúce verzie

Dalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

