

LUKOIL GREASE C2

Univerzálne plastické mazivo obsahujúce vápenaté mydlo s vynikajúcou odolnosťou voči vode

SCHVÁLENIA

SPLŇA

DIN 51 825 - K 2 C-30

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GREASE C2 je univerzálne plastické mazivo obsahujúce vápenaté mydlo s vynikajúcou odolnosťou voči vode.

LUKOIL GREASE C2 sa vyznačuje vynikajúcou odolnosťou voči vode, čím zaručuje trvalé mazanie pri vniknutí vody aj morskej a zásaditých roztokov do mazaného miesta, predlžuje životnosť dielov.

LUKOIL GREASE C2 ponúka veľmi dobrú ochranu proti korózii - chráni komponenty vo vlhkom aj kyslom prostredí, predlžuje ich životnosť.

LUKOIL GREASE C2 ponúka vysokú oxidačnú stálosť - predlžuje životnosť plastického maziva, a tým znižuje zriaďovacie náklady a náklady na údržbu.

LUKOIL GREASE C2 je mazivo dobre čerpatelné dlhými potrubiami, je veľmi vhodné pre centrálné mazacie systémy a redukuje náklady na skladovanie.

POUŽITIE

LUKOIL GREASE C2 je univerzálne plastické mazivo pre klzné a valivé ložiská úžitkových vozidiel, stavebných a poľnohospodárskych strojov, pre vodné a lúhové čerpadlá, v technike odpadových vôd a pre priemyslové aplikácie, kde preniká voda. Taktiež veľmi vhodné na mazanie ložísk pri nízkych teplotách medzi -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL GREASE C2
Vzhľad	---		hladký / jasný
Farba	---		stredne hnedá
Konzistencia	NLGI	DIN 51818	2
Bod skvapnutia	$^{\circ}\text{C}$	DIN ISO 2176	>95
Otáčkový faktor d_n ($n_D \cdot d_m$)	mm/min		500.000
Viskozita základového oleja pri 40°C	mm^2/s	DIN 51 562	68

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahradzuje všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

