

LUKOIL AIR 100

Minerálny olej pre zvláštne účely, špeciálne pre pneumatiké nástroje

SCHVÁLENIA

SPLŇA

ISO 6743/11

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AIR 100 vďaka špeciálnym, vysoko polárnym prísadám intenzívne prilne na povrchu kovu, takže znemožňuje odkvapnutie a obmedzuje tak spotrebu oleja, rovnako je dosiahnutá dobrá ochrana proti opotrebovaniu.

LUKOIL AIR 100 má dobrú ochranu proti korózii, zvlášť potrebnú pri nečinnosti pneumatikého náradia. Vďaka dobrému chovaniu za mrazu je možné bezproblémové použitie tiež pri veľmi hlbokých teplotách.

POUŽITIE

LUKOIL AIR 100 je vhodný pre vysoko namáhané vrtacie a zbíjacie kladivá, rotačné pneumatiké nástroje, spojovacie a kízavé vedenie hydraulických vrtných vozíkov a rotačných vrtáčiek.

Pre vonkajšie teploty od -10 do 50°C je **LUKOIL AIR 100** odporúčaný pre mazanie vrtacích kladív firmy Atlas Copco.

Na základe vysokej prilnavosti môže byť **LUKOIL AIR 100** používaný tiež k mazaniu vodiacich dráh obrábacích strojov.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AIR 100
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	883
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>250
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	98
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	10.9
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-12

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".