

LUKOIL LAYER PROTECT

Vysoko účinný separačný prostriedok pre zariadenie na miešanie betónu určený na suché i mokré povrchy

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL LAYER PROTECT sa vyznačuje vynikajúcou príľnavosťou na bubnoch na miešanie betónu a čerpadlách i na všetkých dieloch príslušenstva, ktoré prichádzajú do styku s čerstvým betónom. Náš výrobok zabezpečuje chemicko-fyzikálnu separáciu betónu od kovového povrchu. Nemá to však vplyv na vytvrdzovanie betónu.

POUŽITIE

LUKOIL LAYER PROTECT sa hospodárne a úspešne aplikuje najlepšie rovnomerne a vo veľmi tenkej vrstve postrekovacou dýzou po čistení.

Pravidelné používanie **LUKOIL LAYER PROTECT** zabraňuje tvorbe kôrky z nánosov a zaručuje účinnú ochranu proti korózii.

LUKOIL LAYER PROTECT významne skracaie časy a náklady na umývanie a predlžuje životnosť ošetrených zariadení.

Spotreba:

Na čistených kovových povrchoch
1 liter na cca 15 m²

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL LAYER PROTECT
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	869
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>130
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,2
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	-
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-57

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".