

LUKOIL LAYER CLASSIC

Vysoko akostný oddebňovací a separačný olej pre debnenie na betón z ocele a dreva

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL LAYER CLASSIC je neemulgujúci separačný olej a zaisťuje dokonalé oddelenie debnenia od betónu. Zanechá povrch betónu čistý, čím šetrí vrstvu betónu a udržuje debnenie v čistote. Na betóne nezostanú škodlivé zvyšky oddeľovacieho oleja.

Pre oceľové debnenia ponúka **LUKOIL LAYER CLASSIC** skvelú ochranu pred koróziou, u drevených brán pred rozkladom. Vďaka stabilnému separačnému filmu je zaručená úsporná spotreba a vysoká hospodárnosť.

POUŽITIE

Pre úspešné a hospodárne použitie by mal byť **LUKOIL LAYER CLASSIC** nanášaný najlepšie postrekovacou tryskou v rovnomernej a nie príliš silnej vrstve.

Spotreba:

Pre neošetreného dreva asi 1 liter na 20 m².
Na plastové a kovové formy asi 1 liter na 50 m².

Údaje o spotrebe by nemali byť prekročené, aby bolo dosiahnuté vysokej kvality povrchu betónu.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL LAYER CLASSIC
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	860
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>150
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	11
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	-
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-21

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".