

LUKOIL WHITE

Neobyčajne čisté a parafinické biele oleje

SCHVÁLENIA

SPLŇA

USP XXIII
 DAB 10
 FDA 178.3570

POPIS PRODUKTU

Oleje rady **LUKOIL WHITE** sú vysoko rafinované, nearomatické biele oleje medicínalnej kvality.

POUŽITIE

LUKOIL WHITE sú používané vo farmaceutickom a potravinárskom priemysle. Sú vhodné pre aplikácie s priamym stykom s potravinami.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL WHITE			
			15	32	46	68
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	856	857	861	870
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>205	>200	>195	>220
Viskozitný index	SAE		15	32	46	68
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	15	32	46	68
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	3,4	5,6	6,7	8,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-21	<-18	<-18	<-15
Index lomu			1,4671	1,4714	1,4733	1,4753
Obsah vody	% hm.		<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Rozdelenie uhlíku	C _A	% hm.	0	0	0	0
	C _N	% hm.	33	33	33	33
	C _P	% hm.	67	67	67	67

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

