

LUKOIL SEALFLUID SH 2

Plne syntetická funkčná kvapalina na špeciálne účely v extrémnych prevádzkových podmienkach

SCHVÁLENIA

SPŔŤA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SEALFLUID SH 2 je plne syntetická funkčná kvapalina na špeciálne účely v extrémnych prevádzkových podmienkach a vyznačuje sa vynikajúcou odolnosťou proti starnutiu, nízkou teplotnou závislosťou viskozity a vynikajúcimi vlastnosťami pri nízkych teplotách.

LUKOIL FLUID SEAL SH 2 sa vyznačuje aj veľmi rýchlym uvoľňovaním vzduchu, vykazuje vynikajúce potlačenie penivosti a je miešateľný s minerálnymi olejmi.

POUŽITIE

LUKOIL SEALFLUID SH 2 sa odporúča používať najmä ako dlhodobá tesniaca kvapalina v ponorných čerpadlách.

LUKOIL SEALFLUID SH 2 sa však môže používať aj na mazanie rýchlobežných ložísk vretena, a to aj pri veľmi vysokom tepelnom namáhaní, za predpokladu, že nie sú kladené zvýšené požiadavky na ochranu proti opotrebovaniu. Vzhľadom k veľmi nízkej úrovni viskozity tohto produktu je potrebné bezpodmienečne rešpektovať odporúčané mazivá výrobcu stroja. Vysoký a stabilný viskozitný index zaisťuje maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť aj pri silnom kolísaní prevádzkových teplôt.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOST	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL SEALFLUID SH 2
Vzhľad			čirý
Zápach			typický
Farba		ASTM 1500	L 0,5
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	837
Bod vzplanutia COC	°C	ISO 2592	>=140
Viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,5
Viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	2,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<=-50
Bod vznietenia	°C	DIN ISO51794	224

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".