

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20

vysoko výkonný motorový olej s nízkym obsahom SAPS, určený špeciálne pre VOLVO

SCHVÁLENIA

VOLVO VCC RBS0-2AE

SPĽŇA POŽIADAVKY

ACEA C2

ACEA A1/B1

Fiat 9.55535 DSX

POPIS VÝROBKU

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 je syntetický, vysoko výkonný motorový olej s nízkym obsahom popola, vyvinutý špeciálne pre vozidlá s nízkou spotrebou paliva (Fuel-Efficient Vehicles) značky VOLVO. Je to kombinácia hladkých prevádzkových charakteristík s maximálnou úsporou paliva a najvyšším možným výkonom motora

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 má najlepšiu viskozitnú kompozíciu motorových olejov s hladkými prevádzkovými charakteristikami a maximálnu úsporu paliva

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 technológia stredného obsahu SAPS zabezpečuje minimálne namáhanie a dlhú životnosť filtra pevných častíc.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VK 0W-20 zaručuje vďaka svojej najmodernejšej technológii aditív vysokú účinnosť pri udržiavaní čistoty motora, znižovaní trenia v motore a prináša tak vysokú hospodárnosť, optimálne úspory energie a dlhú životnosť.

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 Jeho vynikajúce reologické vlastnosti pri nízkych teplotách zaručujú rýchle premazanie celého motora a znižujú opotrebenie, najmä počas zahrievacej fázy.

POUŽITIE

LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20 je výrobok vyvinutý špeciálne pre vozidlá VOLVO s požadovaným schválením VOLVO VCC RBS0-2AE. Varovanie! Tento olej nemusí byť vhodný pre niektoré motory. V prípade pochybností si pozrite návod na obsluhu alebo príručku.

TYPICKÉ ÚDAJE TESTOV

VLASTNOSŤ	Jednotky	Skúšobné metódy	LUKOIL GENESIS SPECIAL VL 0W-20
Hustota/15 °C	kg/m ³	DIN 51575	843
Teplota vzplanutia COC	°C	ISO 2592	230
Viskozitná trieda	SAE		0W-20
Viskozita/40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	48,2
Viskozita/100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,2
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	177
Teplota odkvapnutia	°C	DIN ISO 3016	<-40

Informácie uvádzané ako typické údaje sa nemôžu považovať za špecifikáciu, ale za orientačné údaje založené na súčasnej výrobe. Môžu ich ovplyvňovať povolené výrobné tolerancie. OOO „LLK-International“ si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien

1 septembra 2016, strana 1/1

*Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie môžete získať od úseku Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukeoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
1220 Viedeň - Rakúsko

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

člen:

