

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL

10W-40

Syntetický motorový olej Ultra-High-Performance (UHPD) na použitie v moderných motoroch úžitkových vozidiel

SCHVÁLENIA

API CI-4
 Deutz DQC IV-10
 MACK EO-N
 MAN M M3277
 MAN M M3377
 MTU Oil Category 3
 MB-Approval 228.5
 Renault VI RLD-2
 Volvo VDS-3

SPLŇA

ACEA E4/E7
 Cummins CES 20078
 JASO DH-1
 Caterpillar ECF-2
 Scania LDF-3

POPIS PRODUKTU

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 je moderný, syntetický motorový olej Ultra-High-Performance (UHPD) na použitie v moderných motoroch úžitkových vozidiel ako napríklad nákladných automobilov, stavebných strojov, autobusov, poľnohospodárskych strojov, strojov upravujúcich zjazdovky a mnohých ďalších, najmä potom vo vozidlách značky SCANIA.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 garantuje najvyššiu čistotu motora pri najdlhších intervaloch výmeny oleja vďaka použitiu najmodernejšej technológie základových olejov a aditív.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 poskytuje maximálnu ochranu proti opotrebeniu, čím zaručuje dlhú životnosť motorov.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 je vhodný tiež na použitie pro horších kvalitách paliva v zahraničí (s vysokým obsahom síry) vďaka vysokému stupni ochrany proti korózii.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 vďaka rýchlemu premazaniu motora znižuje trenie pri tzv. studenom štarte i pri prevádzke v chladných podmienkach a tým poskytuje najvyššiu bezpečnosť pri maximálnom zaťažení motora.

POUŽITIE

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 bol vyvinutý špeciálne pre moderné motory úžitkových vozidiel SCANIA. Umožňuje najdlhšie výmenné intervaly oleja aj v ostatných úžitkových vozidlách bez filtrov pevných častíc (DPF). Prosím dbajte predpisov výrobcov!

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	867
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	220
Viskozitná trieda	---	SAE J300	10W-40
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	98
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-39

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

31. Aug. 2016, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

