

LUKOIL ATF SYNTH CVT

Vysoko výkonná kvapalina pre automatické prevodovky osobných automobilov

SPLŇA

Audi/VW TL 52180; G 052 180
Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4
Ford CVT23, CVT30, MERCON C
GM/Saturn DEX-CVT
Hyundai/Kia SP-III
Honda HMMF
MB-Approval 236.20

SPLŇA

Mini Cooper EZL 799
Mitsubishi CVTF-J1/SP-III
Nissan NS-2
Subaru NS-2/Lineartronic CVTF
Suzuki TC/NS-2/CVT Green 1
Toyota TC

POPIS PRODUKTU

LUKOIL ATF SYNTH CVT je vysoko kvalitný olej do automatických prevodoviek osobných automobilov s plynule meniteľným prevodom.

Táto kvapalina bola vyvinutá v súlade s prísnyimi požiadavkami OEM a potvrdil svoje kvality v rozsiahlych laboratórnych i terénnych skúškach.

LUKOIL ATF SYNTH CVT bol dimenzovaný ako servisná náplň veľkého počtu osobných automobilov.

POUŽITIE

LUKOIL ATF SYNTH CVT je určený pre prevodovky s plynule meniteľným prevodom, pre ktoré sú odporúčané kvapaliny NS-2, SP-III a iné kvapaliny CVT.

VÝHODY

- Vyvinutý špeciálne pre jedinečné charakteristiky konštrukcie a náročné pracovné podmienky.
- Vykazuje optimálne klzné vlastnosti pre mokré spojky, ako aj pre dvojice remeníc.
- Vysoká tepelná a oxidačná stabilita tekutiny zaručuje vysokú kvalitu po celú dobu životnosti.
- Vykazuje zlepšené mazacie a protioderové vlastnosti, dosiahnuté vďaka optimálnej viskozite a aditívnym prísadám.
- Má vysoký index viskozity a dobrú tekutosť pri nízkych teplotách.

LUKOIL ATF SYNTH CVT vykazuje vynikajúce potlačenie penivosti a nemá negatívne účinky na materiály tesnení. Vylepšené antikorózne vlastnosti spoľahlivo chránia všetky súčasti systému.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL ATF SYNTH CVT
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	851
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	220
Kin. viskozita pri -40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12.800
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	33,4
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	8,0
Viskozitný index	---	DIN ISO 2909	189
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	< -48

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

19. Okt. 2015, Strana 1/1

* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe Oy
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

