

LUKOIL DRAW YU 200

Moderný vysoko viskózný olej pre náročné procesy tvarovania kovov

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL DRAW YU 200 je moderný vysoko viskózný olej pre náročné procesy tvarovania kovov.

Kombinácia moderných zložiek pre extrémne tlaky (Extreme Pressure) a proti opotrebovaniu (Anti Wear) a vysokej viskozity umožňujú dobré výsledky i pri náročných procesoch tvarovania vysoko pevných materiálov, ktoré boli doposiaľ možné len s produktmi s vysokým obsahom chlórovaných parafínov. Z toho vyplývajú podstatné výhody významné pre životné prostredie a drastická redukcia nákladov na spracovanie odpadu.

POUŽITIE

Pre špeciálne použitie na náročné procesy tvarovania, hlboké ťaženie a jemné rezanie.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL DRAW YU 200
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	958
Bod vzplanutia	°C	ISO 2592	>180
Kin. viskozita pri 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	165
Kin. viskozita pri 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	17,5
Bod tuhnutia	°C	DIN ISO 3016	<-9
Vzhľad	-		opálový
VKA únosné zaťaženie/ zaťaženie pri zvarení	N	DIN 51350-2	10.500/11.000
VKA kalota	mm	DIN 51350-3	0,77

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".