

# LUKOIL MIXADD EM

Tenzidová prísada pre vodné systémy

## SCHVÁLENIE

### POPIS PRODUKTU

Produkt **LUKOIL MIXADD EM** je povrchovo aktívny prostriedok pre vodné systémy.

**LUKOIL MIXADD EM** je s vodou miesiteľný neionogénny tenzid na báze polyglykolových derivátov.

## SPLŇA

### POUŽITIE

**LUKOIL MIXADD EM** sa dodáva neriedený a používa sa na zlepšenie preplachovacieho a čistiacieho účinku chladiacich mazív a čistiacich roztokov miesiteľných s vodou.

**LUKOIL MIXADD EM** je možné miesiť s vodou v každom pomere. Aplikačná koncentrácia obvykle nepresiahne 0,5 % a stanovuje sa podľa požadovaných účinkov.

## TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL MIXADD EM
Hustota pri 15°C	g/m <sup>3</sup>	DIN 51757	1003
Vzhľad			číra nažltnutá kvapalina
Bod tuhnutia	°C		8
Hodnota pH 1 % vo vode			6,0 – 8,0

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

### **Upozornenie:**

Produkt neobsahuje žiadne pomocné organické rozpúšťadlá.

### **Poznámky:**

V závislosti od zvolenej suroviny môže dochádzať k drobným odchýlkam farby a vzhľadu. Tieto odchýlky však nemajú vplyv na funkčnosť produktu.

9.10.2015, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrádza všetky predchádzajúce verzie

Ďalšie informácie získate u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe Oy  
Ölhafen Lobau – Uferstr. 8  
1220 Vienna - Austria

+43(1)205 222-8800

[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

