

LUKOIL MIXADD DH

Prostriedok na zvýšenie tvrdosti vody

SCHVÁLENIE

SPĽŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL MIXADD DH je prostriedok na zvýšenie tvrdosti vody (vodný roztok organickej vápenatej soli).

POUŽITIE

Produkt je už predriedený vodou a používa sa preto bez ďalšieho riedenia.

1 l prípravku **LUKOIL MIXADD DH** stačí na zvýšenie tvrdosti o 10 °dH pri 1000 l vody.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL MIXADD DH
Hustota pri 15°C	kg/cm ³	DIN 51757	1140
Vzhľad			číra bezfarebná kvapalina
Viskozita pri 20°C	mm ² /s		1,3
Hodnota pH (5%)			6,5 – 7,0

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

Upozornenie:

Ide o produkt, ktorý slabo ohrozuje vodu (WGK 1) a nemal by sa preto dostať do kanalizácie alebo povrchovej vody.

Poznámky:

V závislosti od zvolenej suroviny môže dochádzať k drobným odchýlkam farby a vzhľadu. Tieto odchýlky však nemajú vplyv na funkčnosť produktu.