

LUKOIL MIXADD AF

Odpeňovač pre vodné systémy

SCHVÁLENIE

POPIS PRODUKTU

LUKOIL MIXADD AF je odpeňovací prostriedok na použitie vo vodných systémoch. Produkt pozostáva z glykolov a povrchovo aktívnych zlúčenín.

LUKOIL MIXADD AF sa vyznačuje veľmi dobrou toleranciou k vodným systémom. Odpeňovač je vysokoúčinný, pôsobí dlhodobo, bráni tvorbe makropeny aj mikropeny a nemá negatívny vplyv na povrch obrobnku.

LUKOIL MIXADD AF nevykazuje žiadne nežiaduce vlastnosti, ktoré sú známe pri použití silikónových odpeňovačov, ako sú problémy pri povrchovej úprave lakovaním, galvanizovaním atď.

SPLŇA

POUŽITIE

Odpeňovač sa obvykle pridáva opatrným dávkovaním do odpeňovaného média.

Optimálne dávkovanie treba zistiť pomocou predbežných skúšok. Obvykle stačí množstvo zodpovedajúce 0,05 % celkového objemu.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL MIXADD AF
Hustota pri 15°C	kg/m ³	DIN 51757	1003
Vzhľad			tekutina mliečneho vzhľadu
Kin. viskozita pri 25°C	mm ² /s		cca 1000
Hodnota pH vo vode			cca 8,0

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

Upozornenie:

Produkt **LUKOIL MIXADD AF** treba pri skladovaní chrániť pred mrazom.

Poznámky:

V závislosti od zvolenej suroviny môže dochádzať k drobným odchýlkam farby a vzhľadu. Tieto odchýlky však nemajú vplyv na funkčnosť produktu.