

LUKOIL MIXADD YM

Pasivátor kovov

SCHVÁLENIA

SPLŇA

POPIS PRODUKTU

LUKOIL MIXADD YM je prostriedok na pasiváciu kovov (roztok derivátu triazolu v glykolech s cca 24 % účinnej látky).

POUŽITIE

LUKOIL MIXADD YM účinne bráni uvoľňovaniu neželezných kovov do vodných alkalických pomocných výrobných látok, ako sú chladiace mazivá alebo premývacie roztoky.

Používať by sa mal predovšetkým pri spracovaní spekaného karbidu (tvrdokovu), aby sa predišlo uvoľňovaniu kobaltu a farebných kovov, aby nedochádzalo k uvoľňovaniu medi.

LUKOIL MIXADD YM by sa mal pridávať v množstve zodpovedajúcom 0,3 – 0,5 % objemu celkovej systémovej náplne.

TYPICKÉ ÚDAJE

VLASTNOSŤ	Jednotka	Skúšobná metóda	LUKOIL MIXADD YM
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	1018
Bod varu	°C		od 180
Hodnota pH			6,0 – 7,0

Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International".

Upozornenie

Produkt by mal byť skladovaný tak, aby nezamrzol. Hrozí podráždenie očí.

Poznámky:

V závislosti od zvolenej suroviny môže dochádzať k drobným odchýlkam farby a vzhľadu. Tieto odchýlky však nemajú vplyv na funkčnosť produktu.