

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Motorové oleje – Motorové oleje pre osobné automobily

Verzia: 067/01

SynPower™ ENV C2 Motor Oil SAE 0W-30

Plne syntetický motorový olej prvotriednej kvality. Vyrobený pre mimoriadny výkon a ochranu motora pri všetkých prevádzkových podmienkach. Navrhnutý tak, aby splnil a presahoval najnovšie štandardy rozhodujúcich výrobcov motorov.

Schválenie
PSA B71 2312 pre servisnú náplň (MA6)
Výkonové stupne
ACEA C2
Vhodné pre motory kde je špecifikácia ACEA C1 SAE 0W-30
Splňuje požiadavky: Citroen*

*Skontrolujte s prevádzkovým manuálom vozidla

Aplikácia

Špeciálne vyvinutý pre použitie v najnovších motoroch PSA. Schválené skupinou Peugeot-Citroen pre motory, kde je pre servisné plnenie MA6 špecifikácie PSA B71 2312.

Vhodné aj pre osobné automobily, kde sa odporúča ACEA C1-12 SAE 0W-30. Napríklad niektoré modely Honda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota. Pred aplikáciou skontrolujte s prevádzkovým manuálom vozidla.

Vlastnosti a výhody

Špičková ochrana motora

Motorový olej SynPower je vyrobený z najkvalitnejších základových olejov a najmodernejších aditív s cieľom zaistiť maximálnu ochranu a výkon pri všetkých prevádzkových podmienkach. Je navrhnutý tak, aby splňal najnovšie normy popredných výrobcov motorov.

Schválené PSA

Oficiálne schválené PSA pre servisné plnenie podľa špecifikácie PSA B71 2312 (MA6)

Čistota motora

Udržiava motor mimoriadne čistý minimalizujúci usadeniny.

Optimalizované pre systémy regulácie emisií

Špeciálne navrhnutý pre použitie s riadenými systémami emisií, ako sú DPF (filter pevných častíc) a TWC (Three Way Catalyst). Znížený obsah síry a fosforu (Low SAPS) predlžuje životnosť systému regulácie emisií.

Vynikajúce vlastnosti pre studené štarty

Okamžitá tekutosť oleja pri nízkych teplotách zaisťuje ľahký štart za studena a optimálne mazanie počas niekoľkých sekúnd po štarte.

Ochrana proti opotrebeniu

Poskytuje maximálnu ochranu proti opotrebeniu pri všetkých prevádzkových podmienkach.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (SDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestnej príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete

<http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

SynPower ENV C2 Motor Oil	
SAE stupeň viskozity	0W-30
Viskozita, mm ² /s pri 100 °C ASTM D-445	9.6
Viskozita, mm ² /s pri 40 °C. ASTM D-445	55
Viskozitný index ASTM D-2270	160
Viskozita, mm ² /s pri -35 °C. ASTM D-5293	<6200
TBN, mg KOH/g ASTM D 2896	6.6
Bod tuhnutia, °C ASTM D-5949	-51
Merná hustota pri 15,6 °C ASTM D-4052	0.844
Bod vzplanutia, COC, °C. ASTM D-92	227

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách):
Európa

Držíme svet v pohybe už do roku 1866™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:

www.valvolineeurope.com

Autor:

AdG

Nahrádza –

Tr-IBS

SynPower ENV C2 SAE 0W-30 PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C1/C2 je vhodný na použitie pre nasledujúce motory: VIĎ STRANA 3.

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2015, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



PSA B71 2312 (MA6) 0W-30 C1 / C2 je vhodný pre použitie v nasledujúcom motore:

Naftové motory

Typ motora	XU	DV	DW	DT		
B71 2290		Euro 4/5	Euro 4/5	Euro 4/5		
B71 2295						
B71 2296	Euro 5	Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2300		Euro 4	Euro 4/5	Euro 4		
B71 2301						
B71 2302						
B71 2312		Euro 4/5/6	Euro 5/6	Euro 5		

Benzínové motory

Typ motora	EW	EP(t-Gdi)	EB Atmo	AB Turbo	TU,ET,ES,ES	384F
B71 2290		V	V	V	V	V
B71 2295						V
B71 2296	V		V		V	V
B71 2300	1.7,1.2L		V		V	V
B71 2301		V		V		
B71 2302		V		V		
B71 2312		V	V	V	V	V

Benzínové motory

Typ motora	Fiat Puma	Fiat Somi
B71 2290	V	V
B71 2295		
B71 2296	Euro 4	
B71 2300	Euro 4	
B71 2301		
B71 2302		
B71 2312	Euro 4	