

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Motorové oleje – Motocyklové motorové oleje

Verzia: 302/04

DuraBlend™ 2T Motorcycle Oil

Vysoko výkonný semi-syntetický motorový olej s nízkou dymivosťou pre všetky 2-taktné motocyklové motory. Poskytuje optimálny výkon, pomáha udržiavať čistý motor, zabraňuje odieraniu a zalepeniu krúžkov.

DuraBlend 2T je vysoko výkonný motorový olej s nízkou dymivosťou na báze syntetickej zmesi pre všetky 2-taktné motocyklové motory. DuraBlend 2T je špeciálne vyvinutý, aby spĺňal požiadavky **všetkých popredných výrobcov motocyklov**.

Schválenie/Výkonové stupne

SAE 50
API: TC
JASO: FD
ISO L-EGD

Aplikácia

Vysoko výkonný motorový olej s nízkou dymivosťou na báze syntetickej zmesi pre všetky 2-taktné motocyklové motory.

Predriedený pre ľahšie miešanie - môže byť použitý ako v aplikáciách so systémom vstrekovania, tak v premix systémoch.

Použite miešací pomer palivo/olej podľa špecifikácie výrobcu motora - až do výšky max100: 1.

Možno použiť prakticky vo všetkých 2-taktných motocyklových motoroch vrátane 2-taktných vstrekovacích systémov a premixových systémov.

Vlastnosti a výhody

Ochrana proti opotrebeniu

Silný olejový film chráni motor proti opotrebeniu a korózii.

Čistota motora

Zvýšená čistota piestov chráni proti odieraniu a zalepeniu krúžkov.

Životné prostredie

Motorový olej s nízkou dymivosťou sa spaľuje bez popola.

Odolnosť oleja proti zrúteniu

Tepelná oxidačná stabilita olejového filmu poskytuje väčšiu odolnosť proti zrúteniu.

Viacúčelové použitie

Vhodné pre pretekárske aplikácie motokros, enduro.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete

<http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

DuraBlend 2T	
SAE stupeň viskozity	
Viskozita, mm ² /s pri 100 °C ASTM D-445	9.4
Viskozita, mm ² /s pri 40 °C. ASTM D-445	60
Viskozitný index ASTM D-2270	140
TBN, mg KOH/g ASTM D 2896	3.1
Bod tuhnutia, °C ASTM D-5950	-42
Merná hustota pri 15,6 °C ASTM D-4052	0.867
Bod vzplanutia, COC, °C. ASTM D-92	90

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):
Európa

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:

www.valvolineeurope.com

Autor:

AdG

Nahrádza – 302/03

Tr-IBS

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2011, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.