

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Motorové oleje – Motocyklové motorové oleje

Verzia: 302/06

DuraBlend™ Scooter 2T Motor Oil

Vysoko výkonný semi-syntetický motorový olej s nízkou dymivosťou pre všetky 2-taktné skútrové motory. Špeciálne navrhnutý tak, aby spĺňoval požiadavky všetkých popredných výrobcov skútrov.

DuraBlend Scooter 2T je špeciálne vyvinutý pre zaistenie optimálneho výkonu a zabraňuje odieraniu a zalepeniu krúžkov. Výrobok spĺňa požiadavky **všetkých** popredných výrobcov skútrov.

Schválenie/Výkonové stupne

SAE
API: TC
JASO: FD
ISO L-EGD

Aplikácia

Vysoko výkonný motorový olej s nízkou dymivosťou na báze syntetickej zmesi pre všetky 2-taktné skútrové motory.

Predriedený pre ľahšie miešanie - môže byť použitý ako v aplikáciách so systémom vstrekovania, tak v premix systémoch.

Použite miešací pomer palivo/olej podľa špecifikácie výrobcu motora - až do výšky max100: 1.

Vlastnosti a výhody

Ochrana proti opotrebeniu

Zvýšené aditíva proti opotrebeniu pomáhajú minimalizovať opotrebenie pri kontakte kov na kov.

Čistota motora

Špeciálne čistiace prostriedky a disperzanty pomáhajú predchádzať tvorbe úsad, chrániť proti odieraniu a zalepeniu krúžkov a udržiavajú čistý motor.

Životné prostredie

Motorový olej s nízkou dymivosťou sa spaľuje bez popola.

Odolnosť oleja proti zrúteniu

Tepelná oxidačná stability olejového filmu poskytuje väčšiu odolnosť proti zrúteniu.

Viacúčelové použitie

Vhodné pre pretekárske aplikácie motokros, enduro.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete <http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odvzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

DuraBlend Scooter 2T	
SAE stupeň viskozity	
Viskozita, mm²/s pri 100 °C ASTM D-445	9.3
Viskozita, mm²/s pri 40 °C. ASTM D-445	59
Viskozitný index ASTM D-2270	140
TBN, mg KOH/g ASTM D 2896	1.4
Bod tuhnutia, °C ASTM D-5950	-42
Merná hustota pri 15,6 °C ASTM D-4052	0.858
Bod vzplanutia, COC, °C. ASTM D-92	80

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):
Európa

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2014, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.

Držíme svet v pohybe už od roku 1866™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:
www.valvolineurope.com

Autor:

AdG
Nahrádza – 303/05
Tr-IBS