

TECHNICKÁ INFORMACE

507/05

REVIDOVÁNO: ÚNOR 2011

VALVOLUBE a.s., www.valvoline.cz, e-mail: valvolube@valvoline.cz



SUPER OUTBOARD 2T



Valvoline Super Outboard 2T je prvotřídní bezpopelový motorový olej určený pro 2-taktní přívěsné lodní motory chlazené jak vzduchem, tak vodou.

Valvoline Super Outboard 2T zabezpečuje špičkové mazání, zajišťuje prevenci proti tvorbě úsad ve spalovacím prostoru a s tím spojené problémy, zapečení pístních kroužků a akumulaci karbonu.

Valvoline Super Outboard 2T je předředen (premix) pro snadnější smíchání s palivem a je vhodný pro olejové vstřikovací systémy.

Pro míšící poměr palivo/olej použijte specifikaci dle výrobce motorů, max. do výše 100:1.



Schválení/Výkonové stupně

NMMA TC-W3
recertified RL-5669E

Typické vlastnosti

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Viskozita mm ² /s , 100 °C | 8.5 |
| Viskozita mm ² /s , 40 °C | 51.3 |
| Viskozitní index | 142 |
| TBN mg KOH/g (ASTM D-2896) | 10.5 |
| Bod tuhnutí °C | -42 |
| Měrná hustota, 15 °C | 0.872 |
| Bod vzplanutí, PMCC, °C | 93 |
| Barva | zelená |

Poznámka:

Další pokyny pro zacházení s výrobkem, rizika, první pomoc apod. najdete v příslušném BEZPEČNOSTNÍM LISTU!

LIKVIDACE OBALŮ: Valvolube a.s. je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod clientským číslem EK-F05020234.

UPOZORNĚNÍ: Uvedené údaje mohou být změněny. Předpis v servisních návodech musí být respektován!