



TECHNICKÝ LIST

DYNAMAX TURBO PLUS

Dátum: 27.09.2016

1. Predmet TL

Tento technický list výrobku platí pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX TURBO PLUS (= M7ADSIII plus).

Charakteristika:

Moderný celoročný motorový olej pre vysokonáročné štvortaktné naftové motory preplňované aj Nepreplňované, vrátane motorov s katalyzátorom. Vysoká kvalita oleja je garantovaná použitím kvalitného základového oleja a starostlivo vyváženou kombináciou výkonnostných a viskozitných prísad.

Použitie:

DYNAMAX TURBO PLUS je určený pre použitie v autobusoch, v nákladných automobiloch pracujúcich v najnáročnejších prevádzkových podmienkach, v lodných motoroch, traktoroch a zemných strojoch.

Špecifikácie:

Viskozitná trieda:	SAE 15W-40
Výkonnostný profil:	API SG/CF4

Schválenia:

- VW 501.01/505.00, MAN 271, Volvo VDS, TEDOM 258-2
- Tatra TDS 30/12, MTU Type 2, Avia

2. Technické parametre výrobku

Kinematická viskozita pri 100°C, mm ² /s		15,2
Kinematická viskozita pri 40°C, mm ² /s		116
Hustota pri 15°C, g/cm ³	typická hod.	0,880
Viskozitný index	najviac	137
Bod tuhnutia, °C	najviac	-30
Bod vzplanutia v o. t., °C	informatívne	230



TECHNICKÝ LIST

Dátum: 27.09.2016

3. Skladovanie:

Olej DYNAMAX TURBO PLUS sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote do +40°C.

Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky.

4. Manipulácia:

Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si vyžiadajte Kartú bezpečnostných údajov produktu.

5. Dodávanie:

Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX TURBO PLUS je predmetom kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi.

Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru:

EURO-VAT, spol. s r.o.
951 22 Alekšince 231
tel./fax: 00421/37 78 22 326-7
www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com

Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené