

# Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



## Mazivá – Mazacie tuky

Verzia: 603/05

## Valvoline™ Moly Fortified MP Grease

*Univerzálny, lítiový vysokotlaký mazací tuk s molybden-disulfidom (MoS<sub>2</sub>) pre zníženie trenia. Vyvinutý pre mazanie automobilových a priemyselných zariadení, najmä prevádzkovaných vo vlhkom prostredí*

Môže byť použitý na mazanie podvozku nákladných automobilov, traktorov, buldozérov a ostatných cestných a terénnych a priemyselných zariadení. Produkt je mechanicky veľmi stabilný a v dôsledku hladkej štruktúry je ľahko čerpatel'ný.

### Schválenie/Výkonové stupne

NLGI stupeň:2	
SKF Emcor test:	spĺňa
DIN 51802	
Koróznny test na meď:	spĺňa
ASTM D-4048	
Test na vyplavenie vodou (%), 80 °C	spĺňa
ASTM D-124	

### Aplikácia

Vhodné pre námorné aplikácie ako sú: palubné stroje, navijaky, prevodovky atd.

Vhodné pre zemné stroje, ako sú: buldozéry a vleky, pásy+ozubené kolesá, otvorené prevody, klzné plochy, reťaze & laná atd., najmä pri práci vo vlhkých podmienkach.

Poľnohospodárske a lesnícke stroje pracujúce vo vlhkých podmienkach.

Priemyselné aplikácie, klzné povrchy.

Oceľové laná a káble strojov a vlekov.

### Vlastnosti a výhody

#### Vynikajúci výkon

Produkt maže a chráni za najnáročnejších okolností ako je vlhké alebo prašné prostredie. V prítomnosti vody bude zachovaný dobrý mazací film.

#### Dokonalá ochrana

Moly Fortified Grease chráni proti hrdzaveniu a korózii a je odolný proti oxidácii. Tuk má dobrú mechanickú stabilitu a tak nedochádza k jeho vytlačeniu.

#### Multifunkčné univerzálne použitie

Moly Fortified Grease bol vyvinutý pre také spoločnosti, ktoré požadujú produkt pre všeobecné mazanie najrozmanitejších strojných zariadení, kde je vyžadované mazanie tukom s molybdom (MoS<sub>2</sub>) Najmä firmy zjednávajúce kontrakt na prevádzku zariadenia vo vlhkých podmienkach budú prosperovať pri používaní tohto produktu. Tento produkt by nemal byť používaný pre rýchlooběžné ložiská.

#### Ťažké pracovné podmienky

Moly Fortified MP Grease sa dá použiť aj pri nepriaznivých pracovných podmienkach ako sú kanalizácie alebo lesné pracovisko alebo povrchová ťažba.

# Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



## Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (SDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete <http://msds.ashland.com>

## Chráňte životné prostredie

Odvzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

## Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

Moly Fortified Grease	
NLGI stupeň	2
Typ mydla	Lítium
Penetrácia pri 25 °C. ASTM D-217	265-295
Viskozita, mm <sup>2</sup> /s pri 40 °C. ASTM D-445	152
Viskozita, mm <sup>2</sup> /s pri 100 °C ASTM D-445	14.1
Bod skvapalnenia, °C ASTM D-566	195
Aplikačná teplota °C	-15 až +120
Farba	šedočierna
Textúra	hladká
Merná hustota pri 15,6 °C ASTM D-4052	0.950

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):  
**Európa**

\*Obchodná značka vlastnená tretou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2011, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.

## Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:  
[www.valvolineurope.com](http://www.valvolineurope.com)

## Autor:

AdG  
Nahrádza – 603/04  
Tr-IBS