

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Mazacie tuky

Verzia: ---

Copper Compound

Vysoko výkonný montážny produkt na mazanie a proti zadreniu, ktorý môže byť použitý v širokom rozmedzí teplôt od -30°C do + 1200°C.

Výrobok môže byť použitý na závitý a ďalšie dosedacie plochy, aby sa zabránilo napadnutiu hrdzou a koróziou alebo pred vysokými teplotami. Môže byť použitý až 12 mesiacov pred uvedením zariadenia do prevádzky.

Schválenie/Výkonové stupne

Copper Compound
Vhodný pre všetky závitové spoje a ostatné dotykové plochy

Aplikácia

Vhodný pre mnoho aplikácií, ako sú: závitý, matice, pri montáži potrubia, zapalovacej sviečky, matice kolies, brzdové doštičky, kontakty batérie, pobrežné zariadenie, otočné stoly, mostné ložiská, atd.

Vhodné pre rôzne zariadenie, ako je: automobilové vybavenie, závesy, klzné plochy, reťaze a káble atd.

Poľnohospodárske a lesnícke stroje. Priemyselné aplikácie v továrňach a dielňach. Oceľové laná a káble strojov a vlekov.

Vlastnosti a výhody

Vynikajúci výkon

Copper Compound zaisťuje vynikajúce mazanie a ochranu, a to aj pri vysokom tlaku a vysokej teplote okolia a tiež pri pomalých a prerušovaných posunoch strojného zariadenia.

Dokonalá ochrana

Produkt chráni proti hrdzaveniu a korózii. Zabraňuje zadieraniu súčiastok.

Multifunkčné univerzálne použitie

Copper Compound je vhodný ako prostriedok proti zadreniu a mazivo pre všetky závitý a ostatné styčné plochy.

Ťažké pracovné podmienky

Copper Compound zvládne teploty od -30°C do +1200°C.

Vysoké tlaky a vysoké teploty nie sú pre tento produkt problémom.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestnej príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete

<http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odvzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené pod a sú súčasťou produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

Copper Compound	
Vzhľad	Hustý mazací tuk
Textúra	Jemná
Farba	Žltá - medená
Aplikačná teplota °C	-30 až +1200
Doba použiteľnosti	2 roky
Skladovanie	Chladno a sucho

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):
Európa

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2011, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:

www.valvolineurope.com

Autor:

AdG

Nahrádza –

Tr-IBS