

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Prevodové oleje – automobilové

Verzia: 250/01b

Valvoline™ Heavy Duty Gear Oil 80W-90

Prevodový olej pre nákladné vozidlá a autobusy.

Prevodový olej so stredným obsahom vysokotlakých EP prísad vhodný pre prevodovky a rozvodovky, kde výrobca určuje olej špecifikácie GL-4.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil 80W-90 poskytuje vynikajúcu ochranu a mazanie prevodoviek a rozvodoviek v širokom rozsahu teplôt.

Schválenie/Výkonové stupne
API: GL-4

Aplikácia

Vhodné pre manuálne prevodovky nákladných automobilov, autobusov kde výrobca odporúča prevodový olej GL-4 s viskozitou SAE 80W-90.

Vlastnosti a výhody

Vyššia ochrana

Optimálna ochrana proti opotrebeniu, a to aj pri vysokých záťažových prevádzkových podmienkach.

Pokrokové aditíva

Vylepšené aditíva chránia proti korózii, oxidácii, peneniu a usadeninám.

Odolnosť proti zrúteniu

Kvalitné základové oleje a vysoko vyvážený systém aditív bránia zrúteniu oleja aj pri predĺženej výmene oleja.

Stabilná viskozita

Zvýšené viskozitno-tepelné vlastnosti aj pri veľmi nízkych teplotách. Vysoko stabilná dlhodobá viskozita.

Plynulejšie radenie

Produkt umožňuje plynulejšie radenie pri rôznych teplotách.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete

<http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odvzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

Valvoline Heavy Duty Gear Oil	
SAE stupeň viskozity	80W-90
Viskozita, mm ² /s pri 100 °C ASTM D-445	14.6
Viskozita, mm ² /s pri 40 °C. ASTM D-445	135
Viskozitný index ASTM D-2270	108
Viskozita, mPa.s pri -26 °C. ASTM D-5293	<150.000
TAN, mg KOH/g ASTM D-664	0.7
Bod tuhnutia, °C ASTM D-5950	-36
Merná hustota pri 15,6 °C ASTM D-4052	0.882
Bod vzplanutia, PMCC, °C ASTM D-93	182

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):
Európa

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2015, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.

Držíme svet v pohybe už od roku 1866™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:
www.valvolineurope.com

Autor:

AdG
Nahrádza –
Tr-IBS