

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Prevodové oleje - automobilové

Verzia: 263/01

Valvoline™ Heavy Duty ATF Pro Eco

Plne syntetická kvapalina pre vysoké zaťaženie. Špeciálne navrhnuté pre komerčné automatické prevodovky, najmä pre autobusy.

Valvoline HD ATF Pro Eco poskytuje zvýšenú ochranu a mazanie automatických prevodoviek v širokom rozsahu teplôt a predĺženom intervale výmeny náplne.

Schválenie/Výkonové stupne

O.E.M. schválenie
MB - schvaľovací protokol 236.9
MAN 339 Type Z3, Z12, V1
Voith H55.6335.xx
Volvo 97341
ZF TE-ML 14C, 20C
Výkonové stupne
GM Dexron IID
Ford Mercon
MAN 339 Type Z1, V2
Alison C-4
ZF TE-ML 04D, 16M

Aplikácia

Špeciálne vyvinuté pre použitie v najnovších ZF EcoLife (ZF TE-ML 20C)
Prekračuje požiadavky ma ZF Ecomat (ZF TE-ML 14C)

Vhodné pre automatické prevodovky nákladných automobilov a ostatných vozidiel, kde výrobca odporúča ATF GM IID alebo Ford Mercon.

Vlastnosti a výhody

Zvýšená ochrana

Vyššia ochrana proti opotrebeniu, a to i pri vysokých záťažových prevádzkových podmienkach.

Moderné aditíva

Moderné aditíva chránia proti korózii, oxidácii, peneniu a usadeninám.

Odolnosť proti zrúteniu

Prvotriedne základové oleje a vyvážený systém aditív bráni zrúteniu oleja a zalepovanie prevodov aj pri dlhodobom používaní.

Konzistentná, stabilná viskozita

Trvanlivé trecie vlastnosti udržiavajú plynulé radenie a jazdné vlastnosti aj na konci výmennej lehoty oleja.

Tepelná stabilita

Odoláva starnutiu a má dobrú tepelnú stabilitu.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete <http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

Valvoline Heavy Duty ATF Pro Eco	
Farba	červená
Viskozita, mm ² /s pri 100 °C ASTM D-445	7.2
Viskozita, mm ² /s pri 40 °C. ASTM D-445	39.3
Viskozitný index ASTM D-2270	150
Viskozita, mPa.s pri -40 °C. ASTM D-5293	<40.000
Bod tuhnutia, °C ASTM D-5950	-54
Merná hustota pri 15,6 °C ASTM D-4052	0.844
Bod vzplanutia, COC, °C. ASTM D-92	204

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):
Európa

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2015, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.

Držíme svet v pohybe už od roku 1866™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:

www.valvolineurope.com

Autor:

AdG
Nahrádza –
Tr-IBS