

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Prevodové oleje - automobilové

Verzia: 253/01a

Valvoline™ Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140

Plne syntetický rozvodový olej pre nákladné vozidlá a autobusy.

Rozvodový olej s vysokotlakými EP prísadami vhodný pre diferenciály kde výrobca určuje mazivo špecifikácie GL-5 75W-140.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil Pro 75W-140 je špeciálne vyvinutý pre veľmi náročné prevádzkové podmienky súčasných vysoko výkonných prevodových systémov.

Schválenie/Výkonové stupne

O.E.M. SCHVÁLENIE
Scania STO 1:0 & STO 2:0A
ZF TE-ML 05B, 12B, 12L, 12N
VÝKONOVÉ STUPNE
API: GL-5, MT-1
Mack GO-J
ZF TE-ML 07A, 16F, 19C, 21B

Aplikácia

Vhodný pre diferenciály nákladných vozidiel a autobusov, kde výrobca odporúča prevodový olej GL-5 s viskozitou SAE 75W-140.

Používa sa také pre zemné stroje a manipulačnú techniku.

Vlastnosti a výhody

Výborná ochrana

Špičková ochrana proti opotrebeniu, a to aj pri vysokých záťažových prevádzkových podmienkach.

Pokrokové aditíva

Vylepšené aditíva chránia proti korózii, oxidácii, peneniu a usadeninám.

Odolnosť proti zrúteniu

Prvotriedne syntetické základové oleje vyváženým systémom aditív bránia zrúteniu oleja a zalepovaniu prevodov aj pri predĺženej výmene oleja.

Stabilná viskozita

Vynikajúce viskozitno-tepelne vlastnosti aj pri veľmi nízkych teplotách. Vysoko stabilná dlhodobá viskozita.

Limited Slip vlastnosti (samozvernosť)

Nie je odporúčaný pre samozverné (LS) rozvodovky.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestnej príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete

<http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odvzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené pod a sú súčasťou produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

Valvoline Heavy Duty Axle Oil Pro	
SAE stupeň viskozity	75W-140
Viskozita, mm ² /s pri 100 °C ASTM D-445	25.5
Viskozita, mm ² /s pri 100 °C Po záťaži v strihu (CEC: L-45-T-93).	stabilný
Viskozita, mm ² /s pri 40 °C. ASTM D-445	188
Viskozitný index ASTM D-2270	196
Viskozita, mPa.s pri -40 °C. ASTM D-2983	<150.000
Bod tuhnutia, °C ASTM D-5950	-42
Merná hustota pri 15,6 °C ASTM D-4052	0.859
Bod vzplanutia, COC, °C. ASTM D-92	226

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):
Európa

Držíme svet v pohybe už od roku 1866™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:

www.valvolineurope.com

Autor:

AdG
Nahrádza –
Tr-IBS

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2015, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.