

Informácie o výrobku

VÝROBOK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá – Mazacie tuky

Verzia: 609/01

Valvoline™ SynPower MP Grease

Syntetický, vysoko výkonný, komplexný lítiový mazací tuk s vysokotlakými prísadami (EP), vyvinutý pre mazanie automobilových a priemyselných zariadení, ako sú kamióny, cestné stroje a priemyselné stroje, najmä prevádzkovaných pri veľmi chladných prevádzkových podmienkach

SynPower MP Grease, ktorý obsahuje syntetický základový olej, dá sa aplikovať v širokom rozmedzí teplôt, je mechanicky veľmi stabilný a v dôsledku hladkej štruktúry je ľahko čerateľný.

Schválenie/Výkonové stupne

NLGI stupeň: 2
SKF Emcor test: splňuje ISO 1107
SKF Emcor test: splňuje ISO 1107 mod.
Korózný test na med': 1b ASTM D-4048
SKF R2F test B pri 140°C splňuje DIN 51502 KP2N-40
ISO 6743 ISO-L-XDD1B2

Aplikácia

Vhodné pre nákladné vozidlá, autobusy a priemyselné stroje.

Vhodné pre zemné stroje, ako sú: buldozéry a vleky, pásy+ozubené kolesá, otvorené prevody, klzné plochy, reťazi & laná atď., najmä pri práci vo veľmi chladnom prostredí.

Poľnohospodárske a lesnícke stroje pracujúce vo vlhkých alebo chladných podmienkach.

Priemyselné aplikácie v továrňach, dielňach a studených skladoch, nákladné výťahy.

Námorné aplikácie ako sú palubné stroje, navijáky a prevodovky.

Vlastnosti a výhody

Vynikajúci výkon

Produkt maže a chráni pri najnáročnejších okolnostiach ako je vlhké alebo chladné prostredie.

Dokonalá ochrana

SynPower MP Grease chráni proti hrdzaveniu a korózii a je odolný proti oxidácii. Tuk má dobrú mechanickú stabilitu a tak nedochádza k jeho vytlačaniu z ložísk.

Multifunkčné univerzálne použitie

SynPower MP Grease bol vyvinutý pre také spoločnosti, ktoré požadujú produkt pre všeobecné mazanie najrozmanitejších strojných zariadení prevádzkovaných najmä v chladných prevádzkových podmienkach.

Ťažké pracovné podmienky

SynPower MP Grease sa dá použiť aj pri nepriaznivých pracovných podmienkach ako je vlhká atmosféra alebo veľmi nízka teplota prostredia. Keďže sa jedná o komplexné lítiové mazivo so syntetickým základovým olejom, výrobok je použiteľný vo veľmi teplých a veľmi chladných podmienkach. Tepelný rozsah: -40°C až +150°C, krátkodobo až +220°C.

Informácie o výrobku

VÝROBK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete

<http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

SynPower MP grease	
NLGI stupeň	2
Typ mydla	Lítiový komplex
Základový olej	syntetický
Penetrácia pri 25 °C. ASTM D-2137	265-295
Viskozita oleja, mm ² /s pri 100 °C ASTM D-445	14.0
Viskozita oleja, mm ² /s pri 40 °C. ASTM D-445	100
Bod skvapnutia, °C IP 396	>260
Aplikačná teplota °C	-40 až +150
Farba	béžová
Textúra	Jemná/priľnavá
Merná hustota pri 20 °C	0.91

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): EMEA

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:

www.valvolineeurope.com

Autor:

AdG

Nahrádza –

Tr-IBS

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2012, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.