

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Mazivá- Priemyselné oleje

Verzia: 401/08b

Ultramax HLP 68

Prvotriedny minerálny hydraulický olej vyvinutý pre priemyselné a zemné stroje.

Valvoline hydraulické kvapaliny ULTRAMAX HLP sú založené na vysoko rafinovaných minerálnych olejoch obohatených stabilizovaným systémom zinkových aditív.

Hydraulické oleje ULTRAMAX HLP sú k dispozícii v rôznych stupňoch viskozity ISO.

Pre systémy pracujúce v extrémnych teplotných podmienkach odporúča Valvoline rad ULTRAMAX HVLP.

Schválenie/Výkonové stupne

ISO 68
DIN 51524 (part 2)
Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S
ASTM D6158 HM (2005)
Parker Denison HF-0 (Revision J)
Eaton brochure 03-401-2010
MAG IAS P-69 (ISO 68)
SEB 181 222 (2007)
GM LS2 (2004)
US Steel 126, 127, 136
Bosch Rexroth RDE90240
SAE MS 1004

Aplikácia

Pre mobilné aj statické hydraulické aplikácie v priemyselných a iných zariadeniach.

Hydraulické žeriavy a výtahy, nakladače, nízkozdvížne vozíky, vysokozdvížne vozíky, bagre, sklápače.

Nakladacie rampy, zadné zdvíhacie plošiny.

Niekedy sa odporúča ako olej pre vzduchové kompresory.

K dispozícii vo viskozitných triedach 32, 46, 68

Vlastnosti a výhody

Vynikajúci výkon

Rad ULTRAMAX HLP je vyrobený z prvotriednych kvalitných ropných základových olejov a špeciálne vybraných aditív pre zaistenie nízkeho bodu tuhnutia, vynikajúcej oxidačnej stability a dobrých prietokových vlastností. Vysoká odolnosť proti oxidácii pomáha predĺžiť prevádzkovú životnosť.

Dokonalá ochrana

Hydraulický olej ULTRAMAX HLP má vysokú únosnosť mazacej vrstvy a poskytuje dobrú ochranu proti korózii, peneniu a tvorbe kalov.

Dobrá účinnosť proti opotrebeniu zabraňuje opotrebeniu vnútorných komponentov a znižuje prestoje.

Konzistentná viskozita

Produkt má dobré viskozitno-teplotné vlastnosti v priemerných a nízkych teplotách, stabilnú viskozitu po dlhú dobu.

K dispozícii v rôznych ISO viskozitných triedach.

Ťažké pracovné podmienky

Hydraulické oleje ULTRAMAX HLP sa dajú použiť aj za nepriaznivých pracovných podmienkach, ako je výstavba ciest a baníctvo či práce vo vlhkých podmienkach.

Produkt znesie znečistenie malým množstvom prenikajúceho prachu alebo vody a odoláva peneniu, spôsobenému prístupom vzduchu cez netesné tesnenie.

Informácie o produkte

Produkt ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC.



Distributed by:



Zdravie a bezpečnosť

Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (SDS) je k dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii predajcu alebo informatívne na internete

<http://msds.ashland.com>

Chráňte životné prostredie

Odvzdajte použitý prípravok do autorizovaného zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy alebo vody.

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami Valvoline™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od týchto charakteristík.

Ultramax HLP 68	
Farba	žltá
Viskozita, mm ² /s pri 100 °C. ASTM D-445	9.4
Viskozita, mm ² /s pri 40 °C. ASTM D-445	68
Viskozitný index ASTM D-2270	116
TAN, mg KOH/g ASTM D-664	0.7
Bod tuhnutia, °C ASTM D-5950	-33
Merná hustota pri 15.6°C. ASTM D-4052	0.862
Bod vzplanutia, COC, °C. ASTM D-92	>240

Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokality):
Európa

Držíme svet v pohybe už od roku 1866™

Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a výrobcom kvalitných značkových automobilových a priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac ako 100 krajinách po celom svete. Produkty zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja MaxLife™ - prvého motorového oleja špeciálne vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty pre chladiace systémy.

Viac informácií o produktoch, programoch a službách Valvoline nájdete na:

www.valvolineurope.com

Autor:

AdG

Nahrádza – 401/07b

Tr-IBS

*Obchodná značka vlastnená treťou stranou™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych krajinách © 2015, Ashland

Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré Ashland Inc. a jeho dcérske spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.