

Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Maziva – Motorové oleje – Motorové oleje pro těžký provoz nákladních vozidel

Verze: 119/05

Premium Blue™ GEO-LA Engine Oil SAE 40

Prvotřídní konvenční motorový olej pro těžké zatížení je navržen tak, aby zajistil pokročilý mazací výkon ve stacionárních vysoce výkonných pohonech, vysoce přeplňovaných, zážehových motorech Cummins na zemní plyn.

Premium Blue GEO-LA SAE 40 je prvotřídní, konvenční, nízkopopelový motorový olej schválený Cummins a vyrobený z prvotřídního parafinického základového oleje a komplexu aditiv k dosažení mimořádného mazání plynových motorů. Tento produkt je schválen společností Cummins k použití do motorů řady Cummins QSV 81/91. Složení produktu splňuje požadavky Cummins pro pojízdné motory na zemní plyn u stacionárních aplikací a jiné motory na zemní plyn, včetně motorů na zemní plyn Dresser-Rand kategorie III, Caterpillar a požadavky Waukesha Co-Generation. Pro ostatní motory zkontrolujte laskavě se specifikací výrobce motorů.

Schválení / Výkonová úroveň
API: CD
Cummins QSV 81/91 serie
Cummins QSK 45G, 60G, 81G, 91G
Caterpillar
MB 228.31
Deutz TR 0199-99-2105 group D
Dresser-Rand
Waukesha

Aplikace

Nízkopopelový motorový olej doporučený pro použití u stacionárních stanic s vysokým výkonem, vysoce přeplňovaných, zážehových motorech na zemní plyn.

Speciálně vyvinutý pro řadu motorů Cummins QSV 81/91.

Vlastnosti a přínosy

THE ONLY ONE™

Premium Blue je jediný motorový olej výhradně doporučený a schválený společností Cummins.

Snížený obsah popele

Obsah popela v oleji je minimalizován pro snížení zanášení zapalovací svíčky a spalovací komory v "horkých místech", které může vést ke zvýšené tvorbě NOx a detonaci.

Ochrana ventilů proti opotřebení

Nízká spotřeba oleje, kontrola pístových úsad a rovněž účinná kontrola oxidace.

Schváleno Cummins

Speciálně vyvinuto, schváleno a potvrzeno Cummins pro motory řady QSV 81/91. Výroba a složení splňuje požadavky Cummins pro pojízdné motory na zemní plyn.

Zvýšená životnost zapalovacích svíček a katalyzátoru

Snižuje tvorbu usazeniny popela ve spalovací oblasti, což vede k delší životnosti zapalovací svíčky a delší životnosti katalyzátoru.



Informace o výrobku



KEEPING THE WORLD MOVING SINCE 1866

Distributed by:



Držíme svět v pohybu již od roku 1866™

Valvoline je předním prodejcem, distributorem a výrobcem kvalitních značkových automobilových a průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí systémy.

Více informací o produktech, programech a službách Valvoline naleznete na:

www.valvolineeurope.com

Typické vlastnosti

Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné produkce. Přestože je výroba v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit odchylky od těchto charakteristik.

Premium Blue GEO –LA SAE 40	
SAE stupeň viskozity	40
Viskozita, mm²/s při 100 °C. ASTM D-445	13.6
Viskozita, mm²/s při 40 °C. ASTM D-445	121
Viskozitní Index ASTM D-2270	109
TBN, mg KOH/g ASTM D-2896	5.36
Bod tuhnutí, °C ASTM D-5949	-36
Měrná hustota při 15.6°C. ASTM D-4052	0.874
Bod vzplanutí, COC, °C. ASTM D-92	>200
Sirný popel, váh. %	0.43

Tyto informace se vztahují pouze na produkty vyrobené v následující lokalitě (lokality): Evropa

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2016

Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápány jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost.

Zdraví a bezpečnost

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně na internetu

<http://msds.valvoline.com>

Chraňte životní prostředí

Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody.

Skladování

Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo mrazu.

Nahrazuje – 119/04

Tr-IBS

