



eni i-Sint 5W-30

eni i-Sint 5W-30 je špičkový syntetický motorový olej v kvalite mid-SAPS pre moderné benzínové a dieselové motory osobných automobilov s aj bez DPF (Diesel Particulate Filter = dieselový časticový filter), aj pre predĺžené intervaly výmeny oleja podľa odporúčaní výrobcov.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Trieda SAE		5W-30
Kinematická viskozita pri 100°C	mm ² /s	12
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	70
Viskozita pri -30°C	mPa.s	6100
Viskozitný index	-	161
Bod vzplanutia o. t.	°C	210
Bod tuhnutia	°C	-42
Hustota pri 15°C	kg/m ³	852

KVALITATÍVNE ZNAKY A VÝKONNOSŤ

eni i-Sint 5W-30 vyniká kvôli:

- excelentnej ochranou proti opotrebovaniu a tvorbe usadenín
- optimálnym vlastnostiam pri studených štartoch
- mimoriadnej úspore pohonných hmôt a znižovaniu emisií CO₂
- nízkej spotrebe oleja
- vysokej kompatibilite so systémami dodatočného spracovania výfukových emisií, pričom spĺňa požiadavky, predkladané niektorými významnými výrobcami automobilov

MEDZINÁRODNÉ ŠPECIFIKÁCIE

- API SN
- ACEA C3

CHVÁLENIA

- Schválenie MB 229.51
- VW 504 00, 507 00
- MBW LL-04
- Porsche C 30

Eni Austria GmbH, organizačná zložka