



eni i-Sint 5W-40

eni i-Sint 5W-40 je vysoko výkonný syntetický motorový olej, špecificky formulovaný tak, aby spĺňal požiadavky moderných benzínových a dieselových motorov osobných a ľahkých dodávkových automobilov.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Trieda SAE		5W-40	
Kinematická viskozita pri 100°C	mm ² /s	14,9	ASTM D 445
Kinematická viskozita pri 40°C	mm ² /s	90	
Viskozita pri -30°C	mPa.s	5800	DIN 51 550
Viskozitný index		170	DIN ISO 2909
Bod vzplanutia o. t.	°C	240	ASTM D 92
Bod tuhnutia	°C	-39	ASTM D 97
Hustota pri 15°C	kg/m ³	857	ASTM D 1298

KVALITATÍVNE ZNAKY A VÝKONNOSŤ

- Špeciálne syntetické základové oleje a aditíva garantujú, že eni i-Sint 5W-40 si udrží ideálnu viskozitu v širokom rozsahu prevádzkových podmienok, znižuje trenie, spotrebu paliva, a znižuje emisie CO₂.
- Ako bolo posúdené v motorovom teste, aj v teste vozidlového parku, eni i-Sint 5W-40, vďaka veľmi malej odparivosti, znižuje spotrebu oleja.
- Syntetické zložky zvyšujú priľnavosť olejového filmu na kovové súčiastky, aj keď bol motor odstavený počas dlhšej doby, zaručuje jednoduché štartovanie a výrazne znižuje opotrebovanie v kritických prvých fázach zážihu.
- eni i-Sint 5W-40 si udrží svoju viskozitu a mazáciu a čistiacu v rozličných prevádzkových podmienkach motora, minimalizuje tvorbu usadenín v motore a poskytuje vynikajúcu ochranu všetkých pohyblivých súčiastok pred opotrebovaním.
- Tento olej je veľmi odolný voči degradácii, obzvlášť voči javu oxidácie, vyplývajúcom z predĺženého z predĺženého vystavenia oleja vysokým teplotám v prítomnosti vzduchu a ďalších činidiel.

MEDZINÁRODNÉ ŠPECIFIKÁCIE A SCHVÁLENIA

- ACEA A3/B4
- API SN
- BMW LongLife 01
- MB 229.3
- Renault RN 0700, 0710
- Porsche A 40
- VW 502 00 + 505 00

Eni Austria GmbH, organizačná zložka