

Performance you can trust



SHOCK RELEASE Spray



Montážní mazivo s uvolňovacím efektem

ISO 21469 Certified

Popis produktu

ROCOL® SHOCK RELEASE Spray je netoxický rychle působící uvolňovací prostředek, který rychle uvolňuje spojovací materiály a mechanické sestavy zanesené nečistotou, korozií, atd.

SHOCK RELEASE Spray nabízí efekt šokového zmrazení, který vytváří mikrotrhlínky ve zkorodovaném spoji, což umožňuje rychlé pronikání maziva do spoje prostřednictvím jemných kapilár a jeho snadnou demontáž.

SHOCK RELEASE Spray je registrovaný dle NSF H1 pro náhodný kontakt s potravinou, což činí produkt ideálním pro použití v potravinářském nebo farmaceutickém průmyslu.

Charakteristika a výhody

- SHOCK RELEASE Spray má detekovatelné plastové komponenty (víčko a pohon) většinou používaných detektorů kovu.
- SHOCK RELEASE Spray rychle uvolňuje spojovací materiály a mechanické sestavy zanesené nečistotou, korozií, atd.
- Efekt šokového zmrazení vytváří mikrotrhlínky ve zkorodovaném spoji, což umožňuje rychlé pronikání maziva do spoje prostřednictvím jemných kapilár a jeho snadnou demontáž.
- SHOCK RELEASE Spray obsahuje vysoce výkonný syntetický olej spolu s PTFE pro maximální snížení tření.
- Bezpečný pro použití na všech druzích kovů a nejběžnějších plastů a kaučuků (testování kompatibility je doporučeno pro citlivé aplikace).
- SHOCK RELEASE Spray může být nanášen z jakéhokoliv úhlu díky speciální technologii ventilu.

Pokyny pro skladování a použití

- Odstraňte povrchovou korozi nebo nečistoty.
- Před použitím důkladně protřepejte.
- Před aplikací vždy proveďte test kompatibility s plasty, kaučukem a lakovanými částmi.
- Aplikujte z krátké vzdálenosti (po dobu 5 až 10 vteřin v závislosti na aplikaci).
- Ponechte dostatečný čas pro proniknutí produktu SHOCK RELEASE Spray do spoje (až 2 minuty) před demontáží.
- Opakujte aplikaci, je-li to nutné.
- Pokud je to nutné, mohou být zbytky produktu SHOCK RELEASE Spray odstraněny za použití čističe INDUSTRIAL CLEANER RAPID DRY Spray.
- Skladujte při teplotách pod +50 °C, mimo přímé sluneční záření.
- Doba použitelnosti je 5 let od data výroby.

Specifikace

- SHOCK RELEASE Spray neobsahuje: minerální uhlovodíky, živočišné materiály, geneticky modifikované složky.
- SHOCK RELEASE Spray je vyráběn pouze ze surovin schválených FDA a je registrován dle NSF:
 - FDA Group 21 CFR 178.3570
 - NSF H1 – 141594
- Certifikován dle ISO 21469

Balení

Balení	Číslo zboží
400ml	32040

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



Performance you can trust



SHOCK RELEASE Spray



Montážní mazivo s uvolňovacím efektem

ISO 21469 Certified

Vlastnost	Metoda	Hodnota
Vzhled - aplikovaný film	Viziálně	Poloprůsvitná kapalina nízké viskozity
Základový olej	-	Syntetický uhlovodík
Rozpouštědlo	-	Parafinický uhlovodík
Hnací plyn	-	LPG (uhlovodík)
Zápach	-	Mírný
Viskozita zákl. olej při 40 °C	IP71 – ASTM D445	2,75 cSt
Hustota při 20 °C	-	0,79 g/cm ³
Teplota šokového zmrazení	-	-40 °C
Detekce kovů:		
Víčko aerosolu	Velikost částic	>3,0 mm
Pohon	Velikost částic	>3,0 mm

Výše jsou uvedeny typické hodnoty, které nepředstavují specifikaci. Podléhá běžným výrobním tolerancím.

SHOCK RELEASE Spray je vyráběn v certifikovaném výrobním centru společnosti Halal (Swillington UK) a proto je na etiketě produktu umístěno logo společnosti Halal, které je používáno na základě licence (C-912-350-05-01/1).



Detektorem kovů detekovatelná víčka pro snížení potencionálního rizika kontaminace.

Bezpečnostní listy

Bezpečnostní listy jsou k dispozici ke stažení na našich webových stránkách www.rocol.com nebo je možno je vyžádat u Vašeho kontaktu společnosti ROCOL.

Informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností a sdělení od zákazníků. Existuje mnoho faktorů, které jsou mimo naši kontrolu nebo povědomí a které mohou ovlivňovat používání a výkonnost našich produktů. Z toho vyplývá, že za informace uvedené výše neneseme odpovědnost.

Verze: 4 Datum: 06-15

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd

