

MOGUL SUPER STABIL
SAE 15W-40**OLEJ VYSOKÉ VÝKONNOSTI PRO**
BENZÍNOVÉ I NAFTOVÉ MOTORY**Popis:**

MOGUL SUPER STABIL 15W-40 je celoroční motorový olej, vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a kvalitních zušlechťujících přísad (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.). Je viskozitně stálý.

Užití:

Je určen zejména k mazání moderních benzínových a nepřepřehovaných event. nízce přepřehovaných naftových motorů osobních a lehkých nákladních automobilů, vyžadujících olej této výkonnostní třídy. Je vhodný rovněž pro motory používající jako paliva LPG a pro motory s katalyzátorem výfukových plynů.

Klasifikace, specifikace:

API SF/CD

Charakteristické vlastnosti:

- je zárukou bezproblémového celoročního provozu moderních motorů – umožňuje dobrou startovatelnost i při nízkých teplotách
- chrání motor proti opotřebení
- potlačuje tvorbu vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- zaručuje velmi dobrou ochranu motoru proti korozi
- vyznačuje se nízkou odparností

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,4	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		150	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	225	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-30	ČSN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	5,0	ČSN ISO 3771
Odparnost podle Noacka	% hm.	6	DIN 51 581

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-291 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

*Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz*