

**MOGUL SPECIAL**  
SAE 20W-30**OLEJ STŘEDNÍ VÝKONNOSTI PRO  
BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ MOTORY****Popis:**

MOGUL SPECIAL 20W-30 je celoroční motorový olej, vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a kvalitních zušlechťujících přísad (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzanční aj.).

**Užití:**

Je určen zejména k mazání starších benzínových a nepřepřítňovaných naftových motorů s nižšími nároky na výkonnostní úroveň oleje.

**Klasifikace, specifikace:**

API SC/CB

**Charakteristické vlastnosti:**

- umožňuje bezproblémový celoroční provoz starších motorů
- chrání motor proti opotřebení
- potlačuje tvorbu vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- zaručuje velmi dobrou ochranu motoru proti korozi
- vyznačuje se nízkou odparností

**Charakteristické parametry**

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	12,3	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		122	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-27	ČSN ISO 3016

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-101 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.*

*Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na [www.mogul.cz](http://www.mogul.cz)*