

TRYSK M6AD
SAE 40**MOTOROVÝ OLEJ PRO
OSOBNÍ AUTOMOBILY****Popis:**

Jednostupňový motorový olej TRYSK M6AD je rafinovaný ropný olej vybavený komplexem přísad ke zlepšení jeho protioděrových a detergentně-disperzních vlastností a termooxidační stálosti.

Užití:

TRYSK M6AD je určen pro mazání nepřepřehřívávaných čtyřdobých zážehových a vznětových motorů ve starších typech osobních i nákladních automobilů.

Klasifikace, specifikace:

API: SC/CB

Charakteristické vlastnosti:

- chrání motor proti opotřebení;
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě;
- má dobrou odolnost proti tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů;
- zaručuje dobrou ochranu motoru proti korozi;
- vyznačuje se nízkou odparností.

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Hustota při 15 °C	kg/m ³	881	ČSN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	13,28	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index	-	105	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	240	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-24	ČSN ISO 3016
Sulfátový popel	% hm	0,65	ČSN EN ISO 6245
TBN	mg KOH/g	4,5	ČSN 65 6069

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-191 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.

Výrobek **není** klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz