

MOGUL ALFA 4 T
SAE 10W-30**CELOROČNÍ OLEJ NEJVYŠŠÍ
VÝKONNOSTI PRO VYSOKOOTÁČ-
KOVÉ MOTORY MALÉ ZAHRADNÍ A
ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY****Popis:**

MOGUL ALFA 4T je celoroční motorový olej nejvyšší výkonnosti, vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujícími přísadami nejvyšší kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).

Užití:

Je určený především k mazání čtyřdobých benzinových a naftových vysokootáčkových motorů malé zahradní, zemědělské a komunální techniky (motorové sekačky, zahradní traktory a ridey, sněhové frézy, malotraktory, elektrocentrály, vibrační pěchy, motorová čerpadla apod.) vyžadujících použití celoročního motorového oleje SAE 10W-30.

Klasifikace, specifikace:

API SL/CF

Charakteristické vlastnosti:

- zajišťuje dokonalé celoroční mazání všech pohyblivých částí vysoce zatěžovaných moderních čtyřdobých motorů
- umožňuje dobrou startovatelnost i při nízkých teplotách
- potlačuje tvorbu vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- výborné antioxidační vlastnosti oleje zaručují jeho velmi dlouhou životnost
- velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi i při jeho odstavení po delší dobu

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	11,2	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		140	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	215	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-30	ČSN ISO 3016
Odparnost podle Noacka	% hm.	11	DIN 51 581

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-236 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz.