

**MOGUL ALFA**  
SAE 30**OLEJ NEJVYŠŠÍ VÝKONNOSTI PRO  
VYSOKOOTÁČKOVÉ MOTORY MALÉ  
ZAHRADNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ  
TECHNIKY****Popis:**

MOGUL ALFA je jednostupňový motorový olej nejvyšší výkonnosti, vyrobený z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností, získaných moderní hydrogenační technologií a zušlechťujícími přísadami nejvyšší kvality (inhibitory oxidace a koroze, přísady detergentně disperzantní aj.).

**Užití:**

Je určený především k mazání čtyřdobých benzínových i naftových vysokootáčkových motorů malé zahradní a zemědělské techniky, vyžadujících použití jednostupňového oleje SAE 30 nejvyšší výkonnosti.

**Klasifikace, specifikace:**

API SJ/CF

**Charakteristické vlastnosti:**

- zajišťuje dokonalé mazání všech pohyblivých částí vysoce zatěžovaných moderních čtyřdobých motorů
- potlačuje tvorbu vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů
- udržuje vnitřní díly motoru v čistotě
- výborné antioxidační vlastnosti oleje zaručí jeho velmi dlouhou životnost
- velmi dobře chrání vnitřní části motoru proti korozi i při jeho odstavení po delší dobu

**Charakteristické parametry**

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	11.0	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		120	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	220	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-21	ČSN ISO 3016
TBN	mg KOH/g	8,0	ČSN ISO 3771
Odparnost podle Noacka	% hm.	7	DIN 51 581

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-317 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.*

*Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na [www.mogul.cz](http://www.mogul.cz).*