

MOGUL TRANS LS 80W-90 H
SAE 80W-90**SPECIÁLNÍ OLEJ PRO MECHANICKÉ
PŘEVODY S EXTRÉMNĚ VYSOKÝMI
TLAKY SE SAMOSVORNÝM
DIFERENCIÁLEM****Popis:**

MOGUL TRANS LS 80W-90 H je převodový olej, vyrobený z vysoce jakostních, hydrogenačně rafinovaných ropných olejových základů a moderních zušlechťujících přísad včetně přísady LS (Limited Slip). Má výrazně zlepšené vysokotlaké (tzv. EP) vlastnosti.

Užití:

Je určen k mazání extrémně zatížených převodových ústrojí moderních automobilů a užitkových vozidel. Vhodný je zejména pro vybrané typy náprav se samosvorným diferenciálem, kde je zapotřebí speciálních přísad LS (Limited Slip). Je vhodný i pro hypoidní a šnekové převody pracujících v mimořádně těžkých provozních podmínkách. Je celoročně použitelný, výhodná je jeho aplikace za zvýšených teplot.

Klasifikace, specifikace:

API GL-5 / LS

Charakteristické vlastnosti:

- zajišťuje za všech provozních podmínek dokonalou funkci samosvorných diferenciálů
- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů i při extrémně vysokém zatížení
- zabraňuje chvění a nepříjemné hlučnosti i při vysokém zatížení
- má vysokou oxidační stálost – umožňuje prodloužení lhůty výměny
- má výborné antikorozi vlastnosti – velmi dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla
- je schopný spolehlivé funkce i při zvýšených teplotách
- má velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	14,1	ČSN EN ISO 3104
Dynamická viskozita – Brookfield při -26 °C	Pa.s	140	ASTM D 2983 PZME č. 506
Viskozitní index		125	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	195	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-33	ČSN ISO 3016

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v JS 711 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz