

GYROL 80W
SAE 80W**PŘEVODOVÝ OLEJ****Popis:**

GYROL 80W je převodový olej, vyrobený z jakostních, rafinovaných ropných olejových základů a zušlechťujících přísad pro zajištění odpovídajících vysokotlakých vlastností, nízkého opotřebení, ochrany proti rezivění, nízkoteplotních vlastností a termooxidační stability.

Užití:

GYROL 80W je určen k mazání širokého spektra mechanických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moderních osobních, dodávkových a nákladních automobilů. Je vhodný pro celoroční používání, výhodná je jeho aplikace za nízkých teplot, kdy je zárukou spolehlivé funkce převodovek.

Klasifikace, specifikace:

API GL-4

Charakteristické vlastnosti:

- vyznačuje se dobrou tekutostí za nízkých teplot;
- má výborné antikorozi vlastnosti – velmi dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla;
- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů;
- má velmi dobrou odolnost proti pění;
- má výbornou snášenlivost s těsníci prvky.

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,15	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	240	ČSN EN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	869	ČSN EN ISO 12185
Bod tekutosti	°C	-30	ČSN ISO 3016

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-104 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz