

GYROL 90
SAE 90**PŘEVODOVÝ OLEJ****Popis:**

GYROL 90 je převodový olej, vyrobený z jakostních, rafinovaných ropných olejových základů a zušlechťujících přísad pro zajištění odpovídajících vysokotlakových vlastností, nízkého opotřebení, ochrany proti rezivění a termooxidační stability.

Užití:

GYROL 90 je určen k mazání širokého spektra mechanických převodů (rozvodovek a převodovek s ručním či jiným řazením) moderních osobních, do-dávkových a nákladních automobilů, vyžadujících olej vyšší viskozity.

Klasifikace, specifikace:

API GL-4

Charakteristické vlastnosti:

- má výborné antikorozi vlastnosti – velmi dobře chrání proti korozi i při odstavení vozidla;
- zaručuje nízké opotřebení a vysokou provozní spolehlivost ozubených převodů;
- má velmi dobrou odolnost proti pění;
- má výbornou snášenlivost s těsníci materiály.

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	15,81	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	236	ČSN EN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	887	ČSN EN ISO 12185
Bod tekutosti	°C	-27	ČSN ISO 3016

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-104 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.

Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz