

**PARAMO OL P03 S**  
*ISO VG 3***LOŽISKOVÝ OLEJ S PŘÍSAĐOU****Popis:**

Ložiskový olej PARAMO OL P03 S je ropný olej obsahující vhodnou přísadu pro zvýšení mazacích schopností.

**Užití:**

Ložiskový olej PARAMO OL P03 S je určen pro mazání ložisek vysokootáčkových vřeten obráběcích a textilních strojů. Je možné jej použít i jako řezný olej pro nenáročné dokončovací operace při obrábění.

**Klasifikace, specifikace:**

ISO-L-FD

DIN - CL

**Charakteristické vlastnosti:**

- chrání mazané soustavy proti opotřebení;
- chrání mazané součásti proti korozi;
- velmi dobrá odolnost proti oxidaci je zárukou velmi dlouhé životnosti;
- nepůsobí agresivně na těsnicí prvky (elastomery), s nimiž přicházejí do styku;
- disponuje velmi nízkým odparem.

**Charakteristické parametry:**

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	852	ČSN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	3,0	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí	°C	83	ČSN EN ISO 222719
Bod tekutosti	°C	-30	ČSN ISO 3016
Barva ISO		1,0	ČSN 65 6076
Korozní působení na kovy: - ocel při 20 °C/24 h		Bez koroze	ČSN 65 6075

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobcích jsou obsaženy v TN 23-157 PARAMO, a.s., a v bezpečnostních listech.*

*Výrobek je klasifikován jako **nebezpečný** dle zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění. Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na [www.mogul.cz](http://www.mogul.cz).*