

PARAMO OL-B*ISO VG 22, 32, 46, 68, 100***Popis:**

Ložiskové oleje PARAMO OL-B jsou odparafinované a rafinované ropné oleje bez přísad.

Užití:

Ložiskové oleje PARAMO OL-B jsou určeny pro nejrůznější průmyslové aplikace. Nejčastěji se využívají jako mazací prostředky v případech průtokového mazání (krátkodobé mazací soustavy) strojních součástí s nízkými nároky na vlastnosti mazacího oleje, některé z nich se využívají i pro specifické (např. technologické) účely. Typické aplikace jednotlivých viskozitních tříd olejů této skupiny jsou:

PARAMO OL-B1 a OL-B2 - jako proplachovací médium při výměně olejových náplní, také pro technologické účely (např. průmysl zpracování elastomerů)

LOŽISKOVÉ OLEJE

PARAMO OL-B4 – ložiska a převody s nízkým a středním namáháním, kalící lázně

PARAMO OL-B5 a OL-B7 – pohyblivé strojní díly, krátkodobé mazací systémy a ztrátové mazání

Klasifikace, specifikace:*ISO 6743 L-A**DIN 51 502 AN***Charakteristické vlastnosti:**

- chrání mazané soustavy proti opotřebení;
- dobře chrání mazané součásti proti korozi;
- nepůsobí agresivně na těsnicí prvky (elastomery), s nimiž přicházejí do styku.



Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	Hodnota			Norma
		OL-B1	OL-B2	OL-B4	
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	16,60	25,90	52,44	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí OK	°C	200	196	246	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-15	-3	-12	ČSN ISO 3016
Číslo kyselosti	mg KOH /g	0	0,02	0,006	ČSN ISO 6618
Hustota	kg/m ³	858	872	865	ČSN ISO EN 12185

Parametr	Jednotka	Hodnota		Norma
		OL-B5	OL-B7	
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	82,40	110,50	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí OK	°C	250	266	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-9	-9	ČSN ISO 3016
Číslo kyselosti	mg KOH/g	0,02	0	ČSN ISO 6618
Hustota	kg/m ³	902	883	ČSN ISO EN 12185

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-204 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu. Výrobky PARAMO OL-B1 je klasifikován jako **nebezpečný** podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz

Výrobky PARAMO OL-B2, PARAMO OL-B4, PARAMO OL-B5 a PARAMO OL-B7 **nejsou** klasifikovány jako nebezpečné podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz