

**MOGUL ON-3**  
ISO VG (32)**OLEJ PRO CHLADIVOVÉ  
KOMPRESORY****Popis:**

MOGUL ON-3 je kvalitní olej pro chladivové kompresory. Je vyrobený ze směsi kvalitních rafinátů naftenické ropy. Má velmi dobré nízkoteplotní vlastnosti.

**Užití:**

Je určen především k mazání málo zatížených pístových čpavkových kompresorů s teplotou na výstupu max. 100 °C a s teplotou ve vaně max. 50 °C.

**Klasifikace, specifikace:**

ISO 6743/3            **DRA**  
DIN 51 502            **K**  
DIN 51 503 část 1    **KA**

**Charakteristické vlastnosti:**

- dobře chrání mazané soustavy proti opotřebení
- chrání proti korozi
- poměrně značná závislost viskozity na teplotě
- dobré reologické vlastnosti za nízkých teplot

**Charakteristické parametry**

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Hustota při 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	885	ČSN EN ISO 3675
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	40	ČSN EN ISO 3104
Viskozitní index		35	ČSN ISO 2909
Bod vzplanutí	°C	180	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-24	ČSN ISO 3016
Číslo kyselosti	mg KOH/g	0,03	ČSN 65 6070

*Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-303 PARAMO, a.s. a v bezpečnostním listu.*

*Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) není výrobek klasifikován jako nebezpečný.*