

PARAMO P
*ISO VG 460, 680***VÁLCOVÉ OLEJE S
PŘÍSAĐOU****Popis:**

Válcové oleje s přísadami PARAMO P jsou ropné oleje velké viskozity, tmavé barvy. Obsahují přísadu pro zvětšení mazivosti a přilnavosti (omezuje se stírací účinek páry).

Užití:

Válcové oleje s přísadami PARAMO P jsou určeny pro mazání válců parních strojů, které pracují s mokrou a přehřátou vodní párou tam, kde jsou zvýšené požadavky na mazivost a přilnavost za provozu s kolísavými zatíženími.

PARAMO P 28 se používá do 300 °C, PARAMO P 31 nad 300 °C.

Klasifikace, specifikace:

ISO 6743 ISO - L - Z

Charakteristické vlastnosti:

- má vysokou přilnavost a mazivost;
- chrání mazané soustavy proti opotřebení;
- dobře chrání mazané součásti proti korozi;
- výborně snáší vysoké teploty;
- nepůsobí agresivně na těsnící prvky.

Charakteristické parametry

Parametr	Jednotka	P 28	P 31	Norma
Hustota při 15 °C	kg/m ³	900	928	ČSN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 100 °C	mm ² /s	30	37	ČSN EN ISO 3104
Bod vzplanutí OK	°C	294	320	ČSN EN ISO 2592
Bod tekutosti	°C	-3	-2	ČSN ISO 3016

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a další informace o výrobku jsou obsaženy v TN 23-227 PARAMO, a.s., a v bezpečnostním listu.

Výrobky **nej**sou klasifikovány jako nebezpečné podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší informace jsou uvedeny v aktuálním BL na www.mogul.cz